

**Iskravar** 

Varilna oprema

## VARILNI USMERNIKI ZA OPLAŠČENO ELEKTRODO

Inverterski, do 400A varilnega toka



Xenta varilni inverterji so namenjeni najširši uporabi pri varjenju z oplaščeno elektrodo. Odvisno od tehničnih parametrov je mogoče variti različne materiale, tudi celulozno elektrodo in celo aluminij. Vse Xenta naprave so zaščitene proti napetostnim konicam, ki jih povzročajo električni agregati. Zato jih lahko priključimo tudi na tak vir toka. Imajo vgrajene funkcije Anti Sticking, Arc Force, Hot Start in variante TC tudi Lift Arc. Z njimi je zato mogoče variti tudi po TIG postopku. V kompletu so varilni kabli.

Tehnični podatki	Xenta 120C	Xenta 140C	Xenta 160TC	Xenta 200TC	Xenta 400TC
Priključna napetost	230V	230V	230V	230V	3x400V
Varovalka	16A	16A	16A	25A	25A
Varilni tok	10-120A	10-140A	25-160A	25-200A	10-400A
Obremenilni količnik	40%-120A	60%-140A	60%-160A	60%-200A	40%-400A
Max. Premer elektrode	2,5mm	3,2mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm
Mere naprave (cm)	23x12x17	29x13x22	37x16x30	43x21x36	45x28x38
Teža (kg)	3,5	7	8	10	16
Šifra za naročilo	53 053	53 052	53 050	53 051	43 962
Cena EUR	206,56	266,90	479,55	666,00	2.427,00

Gene so brez DDV

**Iskra****VARJENJE** 

**Iskravar**

Varilna oprema

## ZRAČNA PLAZMA VARILNI USMERNIKI



Rezanje kovin z zračno plazmo je zelo praktično, ker niso prisotni eksplozivni plini. Tip **PL 40i** je v inverterski tehniki, priročen za montažna dela.

**WR 350** je tiristorski usmernik, predviden za varjenje vseh elektrod, tudi celuloznih. Je izjemno robusten, enostaven za vzdrževanje. Z dodatno pogonsko omarico vari polnjeno žico do 2,4mm. V kompletu pri **PL** je gorilnik, pri **WR 350** pa varilni kabli.



Tehnični podatki	WR 350
Priključna napetost	3x400V
Varovalka	25A
Varilni tok	5-350A
Obremenilni količnik	350A-35%
Elektroda max.	6,0mm
Mere naprave (cm)	64x47x61
Teža (kg)	98
Šifra za naročilo	45 353
Cena EUR	1.407,00



Tehnični podatki	PL 40i	PL 60	PL 120
Priključna napetost	230V	3x400V	3x400V
Varovalka	16A	16A	35A
Rezalni tok	10-40A	60A	120A
Obremenilni količnik 50%	40A	60A	120A
Max. Debelina rezanja	8mm	12mm	25mm
Mere naprave (cm)	42x15x27	79x40x70	79x51x81
Teža (kg)	8	75	172
Šifra za naročilo	53 150	51 001	31 070
Cena EUR	799,00	1.426,30	2.174,24

Cene so brez DDV

**Iskra****VARJENJE**