



ZA PRAVE PROFESIONALCE

Ti stroji so bili razviti s specifičnim ciljem – biti najboljša talna žaga za najzahtevnejše delovne pogoje, okolje izposojevalnic orodja.



Gladek rez



TIP	Dimenzije (mm)			
RZ 170	HMIN	HMAX	W	D
	950	1250	540	450

TEHNIČNI PARAMETRI

DELOVNI PARAMETRI

Masa	[kg]	110
Največja globina reza	[mm]	170
Premjer rezila	[mm]	450
Vpetje rezila	[mm]	25,4
Št. vrtljajev brez obremenitve	[vrt./min]	2800
Pogon	[-]	Ročni
Električni zagon	[-]	Ne

MOTOR

Proizvajalec in tip	Honda	GX 390
Gorivo	[-]	Bencin
Neto moč (3600 vrtljajev na minuto)	[kW]	8,7
Ciklonski filter	[-]	Ne
Emisijski razred stopnja V	[-]	EU

DELOVNE TEKOČINE

Prostornina rezervoarja za vodo (škropljenje) [l]	20
Prostornina rezervoarja za gorivo (bencin) [l]	6,1
Količina motornega olja (10W30) [l]	1,1

HIGIENSKI PARAMETRI

Raven hrupa LpA, d	[d B]	92
Raven hrupa LWA, G	[d B]	101+4
Vibracije ahvd	[m/s²]	5, 22 +2, 09

LASTNOSTI

Zasnova okvirja

Dvigalno uho

Ročna zavora

Integriran sistem za škropljenje

Zaprti ležaji v kolesih

DODATNA OPREMA

Števec delovnih ur	☐
Ročica plina na nadzorni plošči	☐
Diamantno rezilo za asfalt	☐
Diamantno rezilo za beton in armirani beton	☐